

## **Technische Produktinformation**

















## Highlights

- 18V (2x2,0 Ah) Li-ion
- Die neue 18V HiKOKI Kompaktklasse
- Sehr kompakter Hochleistungsmotor
- 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Mit 50 Nm (hart) sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse
- Elektronik, zusätzlich mechanisches Zweigang-Getriebe
- Optimiertes Design f
  ür beste Handhabung
- Automatische Spindelarretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Sehr kurze Ausführung, nur 173 mm lang
- Mit beidseitig anschraubbarem Gürtelhaken

## Technische Daten

Bohren in Stahl: 13 mm
Bohren in Holz: 36 mm
Maschinenschrauben: 6 mm
Holzschrauben: 6,0x75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-350 min<sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1400 min<sup>-1</sup>

Max. Festdrehmoment

(weich): 18 Nm

Max. Festdrehmoment

(hart): 50 Nm
Drehmomentvorwahl: 0,6-4,0 Nm
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme: 1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH: 173x81x221 mm

Gewicht: 0,9 kg

## Lieferumfang

- 2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah)
- 1 Ladegerät UC18YKSL
- 1 Transportkoffer

Art.-Nr. DS18DAWCZ
EAN-Nr. 4966376400676