

Technische Produktinformation



5.0Ah
Li-ion

Highlights

- 18V (2x5,0Ah) Li-ion
- Regelelektronik (feed back Kontrolle)
- Ein/Ausschalter mit Rechts/ Links Funktion
- Elektrische Bremse
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- 21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling
- Akku-LED Ladestandsanzeige
- Automatische Spindelarrretierung

Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	65 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	8,0x100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-350 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-1600 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich):	46 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	92 Nm
Drehmomentvorwahl:	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	228x82x258 mm
Gewicht:	2,1 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Schrauber Klinge
- 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah)
- 1 Ladegerät UC18YRSL
- 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Art.-Nr. **DS18DSDLWPZ**

EAN-Nr. **4966376311286**