

DV18DD (5,0) (HSC II) Akku Schlagbohrschrauber

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

Highlights

- 18V (2x5,0Ah) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe + Schlagbohrstufe
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Sehr leicht und kompakt

Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	36 mm
Bohren in Stein:	13 mm
Machinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	6x75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-440 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-1700 min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang:	0-6600 min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang:	0-25500 min ⁻¹
Max. Festdrehmom. weich:	26 Nm
Max. Festdrehmom. hart:	55 Nm
Drehmomentvorwahl:	0,6-4,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Gewicht:	1,4 kg
Abmessung LxBxH:	170x58x216 mm

Lieferumfang

2 Akkus BSL1850C 18V (5,0 Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC18YFSL
1 HSC II (HIK-System Case II)

Art.-Nr. DV18DDWPZ

EAN-Nr. 4966376334636