

Technische Produktinformation



Highlights

- 18V (2x5,0 Ah) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Ergonomisches und funktionelles Design
- 2 integrierte LEDs für bessere Sicht auf das Material
- Inklusive Staubabsaug-Adapter-Set
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Fräserwechsel
- Variable 6-stufige Drehzahlelektronik
- Spezieller Sicherheits-Einschalter
- Kann mit einer Hand gestartet werden, während das Gerät und die Materialien gehalten werden
- Feinjustierung über Zahnstangen-Mikroverstellsystem
- Klemm-Hebel, fixiert die Basis einfach und schnell
- Geeignet für 6 und 8 mm Spannzangen
- Ca. 400 g leichter als das Wettbewerbsmodell

Technische Daten

Spannzange:	6/8 mm
Tauchtiefe:	40 mm
Leerlaufdrehzahl:	10000-30000 min ⁻¹
Abmessung L:	109 mm
Abmessung B:	100 mm
Abmessung H:	229 mm
Gewicht (inkl. Akku):	1,7 kg

Lieferumfang

2 Spannzangen (6 und 8 mm)
Schablonenführung
Trimmer-Führungsset
Schlüssel
Staubabsaug-Adapter-Set
1 HSC III (HIK-System Case III)
2 Akkus BSL1850C 18V (5,0 Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC18YSL3

Art.-Nr. M1808DAWPZ

EAN-Nr. 4966376336180